

POLIERMASCHINEN MIT KEILRIEMENANTRIEB SMZ 57 – SMG 58 – SMG 56

Typ	Leistung kW	U/min	Gewicht kg Spindelhöhe		Bandschleifarm für Band mm	Polierspitze / Polierdorn	Absaughauben Ø
			600	1000 mm			
SMZ 57 mit 1 Einbaumotor und geteilten Spindelwellen und Keilriemenantrieb	4,0 5,5 7,5	2 x 3-stufig (1200-3500)	230	275	EB 3-S 3500 x 100 max.	M 16	400 500
SMG 58 mit 2 Anbaumotoren, geteilten Spindel- wellen, mit Keilriemenantrieb, getrennt abschaltbar	2,2 / 2,2 3,0 / 3,0 4,0 / 4,0	2 x 3-stufig oder stufenlos 1200-3500	300	345	EB 3-S 3500 x 100 max.	M 16	400 500
SMG 56 mit 2 Einbaumotoren, geteilten Spindel- wellen, mit Keilriemenantrieb, getrennt abschaltbar	2,2 / 2,2 3,0 / 3,0 4,0 / 4,0 5,5 / 5,5 7,5 / 7,5	2 x 3-stufig (1200-3500)	310	360	EB 3-S 3500 x 100 max.	M 16	400 500 600

